

JOURNEYMAN 320 LC STORMER

Představujeme Vám výroční model JourneyMan 320 LC Stormer 50th Anniversary!

Stormer 320 LC je priamy následník obľúbeného modelu Journeyman 310 LC a je pripravený ku príležitosti pädesiatročného výročia existencie výrobcu.

Zásadný rozdiel oproti modelu LC310 je v riešení designu prednej časti a nosičov. Predný kompozitný nosič je navrhnutý v celku so svetlami a krytom navijáku. V tomto nosiči je tiež integrovaný praktický prepravný box. Zadný nosič je tiež navrhnutý v rovnakom štýle a je navyše vybavený držadlami pre spolujazdca.

Stroj je tiež vybavený prehľadným LCD displejom, informujúcim o najdôležitejších prevádzkových údajoch stroja.

Ďalšie zmeny sa dotkli podvozku, konkrétne priraďovania predného pohonu, ktorý je novo riešený elektricky a parkovacej brzdy, ktorá má teraz vlastné nezávislé ovládanie.

V motorovej časti je najzaujímavejšou zmenou prepracovaný a významne zosilnený spojkový štít, ktorý výrazným spôsobom zvyšuje bezpečnosť spojkového systému aj pri extrémnom zaťažení.

Štandardná záruka tohoto stroja je v trvaní dvoch rokov a vzťahuje sa na všetky vady materiálov, alebo výrobné vady.

Stormer 320 LC je homologovaný pre cestnú premávku ako dvojmiestny pre vodičský preukaz skupiny B1 (automobil) a disponuje plnou Európskou homologizáciou. Ťažné zariadenie, pokiaľ je ku stroju dodané, je určené iba pre mimocestné použitie (nehomologované).



Technická špecifikácia:



Základné parametre:

Benzínová nádrž	14,2 litrov
Motorový olej	1,4 litra
Minimálna svetlá výška	183 mm
Šírka	1170 mm
Výška bez a s spätnými zrkadlami	1170/1250 mm
Dĺžka	2096 mm
Rázvor kolies	1265 mm
Rádus otáčania	3277 mm
Suchá hmotnosť 2WD/4WD	275 / 312 kg
Nosnosť predného nosiča	18 kg
Nosnosť zadného nosiča	36 kg
Nosnosť (jazdec a náklad v teréne)	195 kg
Maximálna ťažná sila (v teréne)	200 kg
Maximálna rýchlosť	80 km / h



Systém pohonu:

Prevodovka

Automatika CVT - variátor/
samosvorný predný diferenciál/
prevody R/N/L/H
(spätný/ neutrál/ rýchle vpred/
terénna redukcia)

Pohon kolies

kardanovými hriadeľmi

4x4 pohon

Odpojiteľný (4WD model)

Rýchlosti

Vpred, vzad, redukcia 1:2,05

Predné pneu

24 x 8 - 12

Zadné pneu

24 x 11 - 10





Brzdový systém:

Brzda predná
Brzda zadná
Parkovacia brzda

Kotúčová hydraulická
Kotúčová hydraulická
Áno

Odpruženie:

Predné

Nezávislé odpruženie/
Mc Pherson systém

Zadné

Pevná zadná náprava /
Centrovaná štruktúra



Motor:

Typ motora
Točivý moment
Vrtanie x zdvih
Objem motora
Štartovanie
Chladenie motora
Mazanie
Karburátor
Zapaľovanie

4-taktný jednovalec, SOHC
23 Nm / 5500 ot.
72,5 mm x 66,8 mm
280 cm³
Elektrickým štartérom
Kvapalinou
S mokrou skriňou
Keihin CVK30
T.C.I. - elektronické

